

<b>ACTIVE</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
MT39		25	1/4"	1,3 mm	58 60	
	D2	30 35	3/8" Picco	1,3 mm	45 52	
MT40	D2	25	1/4"	1,3 mm	58	
		30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35 40			52 56	
MT41	D3	40	.325"	1,3 mm ML	66	
MT51, MT56, MT62	H62	40	.325"	1,5 mm	66	
		45			72	
	H63	45	3/8"	1,5 mm	64	
		45 50			68 72	
AC620031, AC620033		20	1/4"	1,3 mm	48	
AC620021		25	3/8" Picco	1,3 mm	40	
		30			45	
<b>AEG</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
KES35, KSS30, KS35, KS40	D2	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			57	
KES36	S6	33	.325"	1,6 mm	56	
		38			62	
		40			67	
		45			74	
		50			81	
	S6 / S7	33	3/8"	1,6 mm	52	
		38			56	
		40			60	
		45			66	
		50			72	
<b>ALKO</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO	D2	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			57	
KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			49	
		35			50	
		40			55	
140, 240, KB5000	H62	30	.325"	1,3 mm	55	
		35			61	
		35	.325"	1,3 mm	57	
		40	.325"	1,3 mm	65	
		40 45			66 72	
1074, P21, P26, P28		35	.325"	1,5 mm	60	
		40			69	
		40	3/8"	1,3 mm	59	
		40			60	
		45			64	
		45 50 50			66 69 70	
251, 261, 460, 480, FARMERSAW		40	3/8"	1,5 mm	60	
		45			64	
		45			66	
		50			72	
170		38	3/8"	1,6 mm	56	
		45			64	
		50			70	
KE40		30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			50	
		40			56	
<b>ALPINA</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro 45, P34, PR350		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			50	
		40			56	
		45			60	
ELECTRIC, E120, E130, E150, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B, A-10E, A-14E, 352, 382	D2	30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			52	
		40			57	
Elettra 160, Elettra 170, 270, 280,	S4	30	3/8" Picco	1,3 mm	44	

Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40		35 40 40			50 55 56	
P360, P370, P390, P391Q, P361	<b>S4</b>	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	44 50 56	
P370, P410, 402, 422, 442		33 40	.325" MDP	1,3 mm	56 64	
P470, 480, 462, 472, 482	<b>H61</b>	40 45	.325" MDP	1,3 mm	66 72	
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522	<b>H62</b>	30 35 40 45	.325"	1,3 mm	55 61 65 72	
		33 35 40 45 50	.325"	1,5 mm	56 61 66 72 78	
PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650	<b>H63</b>	40 45	3/8"	1,3 mm	59 68	
		40 45 45 50	3/8"	1,5 mm	59 64 68 72	
PROF-700, PROF-800, P.700, P750, P.800, P660, P680	<b>H7</b>	45 50	3/8"	1,5 mm	68 72	
		55 60 60	3/8"	1,6 mm	75 84 76	
0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70		38 45 50	3/8"	1,6 mm	55 65 69	
0-90, PROF-90, PROF-120		53 63 75 92	.404"	1,6 mm	71 82 94 107	
<b>BLACK &amp; DECKER</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
Alligator LP 1000		15 25	1/4"	1,3 mm	40 42	
PP2018, CSC818, LH1600, GKC1817		20 40	3/8" PMN 3/8" Picco	1,1 mm 1,3 mm	34 56	
CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK35, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK425, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1935, GK1940		25 30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	39 44 49 56	
DN301, DN302		25 30	3/8" Picco	1,3 mm	39 45	
<b>BONUS</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
KSB 35, KSE 2000S		35 40	3/8" Picco	1,3 mm	49 55	
<b>BOSCH</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
AKE30/17S, AKE35/17S, AKE30-18S, AKE40S, AKE40/17S, AKE35, AKE30S, AKE36S, AKE30-19S, 35-19S, 40-19S, AKE40-19S, 40-19PRO, AKE35-18S	<b>D1</b>	30 35 40	3/8" PMN	1,1 mm	45 52 57	
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35- 19PRO, 40-19PRO	<b>D2</b>	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 57	
<b>BULLCRAFT</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30		30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	44 49 55	
KS450	<b>H62</b>	40 40 45	.325" MDP	1,3 mm	65 66 72	
<b>CAMPAGNOLA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
Laser, M/3, Puma, linx		20	1/4"	1,3 mm	48	

		25			58		
		25	3/8" Picco		1,3 mm	40	
<b>CASTELGARDEN</b>	Schienen-typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis	
CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39		30	3/8" Picco	1,3 mm	44		
		35			50		
		40			55		
CS45, CS50	<b>H62</b>	33	.325"	1,5 mm	56		
		35			61		
		40			66		
		45			72		
		50			78		
CS60	<b>H63</b>	40	3/8"	1,5 mm	59		
		45			64		
		45			68		
		50			72		
<b>CASTOR</b>	Schienen-typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis	
TR350		30	3/8" PMN	1,1 mm	44		
330, CX 35, 380, CX 40, 423, 438, CX 45, P34, P-34S, CP-34S, TR350		30	3/8" Picco	1,3 mm	44		
		35			50		
		40			56		
ELETTRA 160, ELETTRA 170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, Hi-TEC 2, 0Q		30	3/8" Picco	1,3 mm	44		
		35			50		
		40			55		
		40			56		
CP360, CP370, CP380, CP361, CP391		30	3/8" Picco	1,3 mm	44		
		35			50		
		40			56		
		45			60		
CP370, CP410		33	.325" MDP	1,3 mm	56		
		40			64		
		30	3/8" Picco	1,3 mm	44		
		35			50		
		45			60		
C40, C40E, CP41, CP45	<b>H62</b>	30	.325"	1,3 mm	55		
		35			61		
		40			65		
		45			72		
			33	.325"	1,5 mm	56	
			35			61	
			40			66	
			45			72	
CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550	<b>H62</b>	33	.325"	1,5 mm	56		
		35			61		
		40			66		
		45			72		
		50			78		
CP-55, CP-56, CP-65, CP-66	<b>H63</b>	30	3/8"	1,3 mm	59		
		35			68		
			40	3/8"	1,5 mm		59
			45				64
			50				68
CP600, CP600i, CP650	<b>H63</b>	40	3/8"	1,5 mm	59		
		45			64		
		45			68		
		50			68		
		50			72		
CP-700, CP-800, CP750	<b>H7</b>	45	3/8"	1,5 mm	68		
		50			72		
		55	3/8"	1,6 mm	75		
		60			84		
C-70, C-70 TENDIMATIC, C-70 SPECIAL, CP-700		38	3/8"	1,6 mm	55		
		45			65		
		50			69		
C-90, CP-90, CP-120		53	.404"	1,6 mm	71		
		63			82		
		75			94		
		92			107		
<b>CHALLENGE</b>	Schienen-typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis	
SCS718A	<b>S4</b>	35	3/8" Picco	1,3 mm	51		

GCS350N	D2	35	3/8" Picco	1,3 mm	53	
<b>CHAMPION</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
137, 142, 341		40	3/8" Picco	1,3 mm	56	
254		33	.325" MDP	1,3 mm	56	
CECS405B		40	1/4"	1,3 mm	86	
<b>COMET</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
CKS 2000	D2		3/8" Picco	1,3 mm	57	
KSC 2000			3/8" Picco	1,3 mm	55	
<b>CRAFTSMAN</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
36, 38, 1636, 1842	D2	40	3/8" Picco	1,3 mm	56	
		45			62	
46, 205		50	.325"	1,3 mm	78	
<b>CUB CADET</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
CS3916	D2	35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
		40			57	
		45			62	
CC1936, CC2740	H5	35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
		40			56	
CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CC5018, CS5220	H62	38	.325"	1,5 mm	64	
		45			72	
CC4256, CS5720	H63	40	3/8"	1,5 mm	60	
		45			68	
		50			72	
<b>DANARM</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
1-36MARKII		30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
<b>DDE</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
DDE CS 4116 4118	D3		.325" MDP	1,3 mm	66	
			.325"	1,5 mm	66	
			.325" MDP	1,3 mm	72	
			.325"	1,5 mm	72	
<b>DOLMAR</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
AS-1212		12	1/4"	1,3 mm	42	
PS-221TH, PS-222TH		25	1/4"	1,3 mm	60	
PS-2, PS-3, PS-4, PS-32C, PS-32C TLC, PS-34*, PS-36, PS-45*	D1	30	3/8" PMN	1,1 mm	45	*) kann auch 3/8" Picco 1,3 mm sein
Elektro: ES-2A, ES-4A, ES-5A, ES-31A, ES-32A, ES-33A, ES-36A, ES-37A, ES-38A, ES-40S		30			46	
		35			52	
		40			56	
100, 100 super, 101*, 101 super*, 102, 103, 104, 105, 108, PS-33, PS-35, PS- 35C, PS-35 TLC, PS-35C TLC, PS-39, PS-41, PS-221 TH*, PS-222 TH*, PS-330, PS-340, PS-341, PS-344, PS-390PS-400, PS-401, PS-3300 TH, PS- 3400, PS-3400 TH, PS-3410, PS-3410 TH, PS-3410 TLC Elektro: 260, 275, 285, 295, ES-42A, ES-140, ES-151, ES-152A, ES-153A, ES-160, ES-161, ES-162A, ES-163A, ES-171, ES-172A, ES-173A, ES- 183A, ES-1600, ES-2030A, ES-2035A, ES-2040A, ES-2045A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2140A, ES-2145A	D2	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	*) kann auch 1/4" 1,3 mm sein
		30			46	
		35			52	
PS-411, PS-420	D3	33	.325" MDP	1,3 mm	56	
		38			64	
		45			72	
111, 115i, PS5000, PS4600, 110, 109, PS510, PS540, PS5100S, PS500, PS460		33	.325" MDP	1,3 mm	56	
		38			64	
		45			72	
113, PS-460*, PS-500*, PS-510, PS-4600S, PS-4605, PS-5000*, PS-5100S*, PS-5105*	D4	33	.325"	1,5 mm	56	*) kann auch 3/8" 1,5 mm sein
		35			60	
		38			64	
		38			64	
		40			66	
		40			66	
		40			68	
		45			72	
		45			72	
		50			78	

109**, 110*, 111*, 112, 114, 115**, 116, 117, 119, 120, PS-6100*	<b>D5</b>	38 43 45 50 53	3/8"	1,5 mm	56 64 64 72 72	*) kann auch .325" 1,5 mm sein  **) kann auch .325" 1,3 mm oder .325" 1,5 mm sein
113, ES-1800		28 33 35 38 38 40 40 40 45 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 64 66 66 68 72 72 78	
117, 119, 120, 219, PS-6000i, PS6000iH, PS3800i, PS6800iH, 120Si, 1231		38 43 45 50 53	3/8"	1,5 mm	56 64 64 72 72	
122, 123, 133, 143, CA, KM4S, PS9000, PS9010, 153, 152, 144, 186		43 50 58 74	3/8"	1,5 mm	64 72 80 96	
PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS- 7900, PS-7910	<b>D6</b>	38 38 45 50 60 70	3/8"	1,5 mm	56 60 68 72 84 92	
133, 144, 153, 166, 217, CA, CC, CT, DD		43 53	.404"	1,6 mm	61 70	
<b>DRAPER</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
CS1500, CS1800, CSP4545	<b>D2</b>	35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	52 57 62	
CS20401B		40	3/8" Picco	1,3 mm	57	
<b>ECHO</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, CS-360WES, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL		25 30 35	1/4"	1,3 mm	56 66 76	
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-27WES, CS-310ES, CS-352ES, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS-260T/TES, CS-305, CS-341, CS-346, CS-320T/TES, CS-350T/TES, CS-360TES, CS-352ES, CS- 302, CS-315, ECS-150, ECS-1850FT, CS- 320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS- 351, CS-330EVL, CS-360EVL, CS-370, E155, CS-2800, CS-2900, S2000, CS-3000, CS-3050, CCS3400, CS- 3450, CS-4400, S2600, CS-3400, C2700, CS-3500, CS-350	<b>D2</b>	30 30 35 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 47 52 53 57	
CS-3600, CS-3900, CS-400, CS-520, CS-4000, CS-4400, CS-4500, CS-5000, CS-400EVL, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS- 3700, CS-4200, CS-510, CS-4100		33 35 38 40 45	.325"	1,3 mm	56 61 64 66 72	
CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700		40 45	.325"	1,5 mm	67 72	
CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4200, CS-420ES, CS-450, CS-680, CS- 8002, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, 5100, CS-4400, CS-4200		33 35 38 38 40 44	.325"	1,5 mm	56 61 64 64 66 72	
CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-706, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-670, CS-701, CS-702VL, CS-750EVL, CS-501, CS-601, CS-750VL,		33 38 40 40 45 50	3/8"	1,3 mm	52 56 59 60 64 69	

CS-5500, 6700, 8000		50 60			70 81	
CS-5501, CS-6700, 6702, 6800, CS-6701, CS-8000, CS-5000, CS-6700, 8001		33 38 40 40 45 50 50 60	3/8"	1,5 mm	52 56 59 60 64 70 72 81	
CS-900EVL, CS-1001	S8	43 53 63 75	.404"	1,6 mm	62 72 82 92	
CS-1100VL, CS-1200, 1201	S8	53 63	.404"	1,6 mm	72 84	
<b>ECKMAN</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
CS011, EA003, BE003, CS015, SPEA001P6P16, LHT05, EMFC1, ECS01, PCS02	D2	20 25 25 30 45 45	3/8" Picco	1,3 mm	33 39 40 45 62 61	
PCS03	H62	45	.325"	1,5 mm	72	
<b>EFCO</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
PT2500		25	3/8" PMN	1,1 mm	39	
131, 132, 125, 3600, 4000, MT350, MT3500	D2	25 30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	40 45 52 56	
134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119		30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	44 49 56	
138, 141	H61	33 38 40 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 66 72	
140S	D3	33 40	.325" MDP	1,3 mm	56 66	
142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165	H62	28 33 35 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 66 68 72 78	
170, 180, 171, 181		40 45 50 58 63 75 40 45 50 58	3/8"      .404"	1,5 mm      1,5 mm	60 68 72 80 88 98 55 62 66 73	
199	S9	43 53 63 75 90 104	.404"	1,6 mm	60 68 80 92 108 123	
<b>EINHELL</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
EKS25, EKS35		25 30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	41 47 54 58	
40A, 41, MKS30, MKS40AV		30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 56	
PES30, PES34, PES35, PES40, PROFI, KSE1640, KSE1435, EKS1650, PES1640, PES1540, KSE1635, KSE, BG-PC 4040,	D2	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 57	

BG-EC 1840TC, KSE2000						
PKS45/1AV, PKS50/1AV	H62	28 33 35 38	.325"	1,5 mm	52 56 60 64	
QG-PC 4645	H62	40 40	.325"	1,5 mm	66 68	
QG-PT 3043, BG-PC 5045	H62	45 50	.325"	1,5 mm	72 78	
<b>ESPER</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
SS-300, SS-360	D2	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 57	
<b>FARMER</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
MKS 350			3/8" Picco	1,3 mm	49	
MKS 360	D2		3/8" Picco	1,3 mm	53	
<b>FLEURELLE</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
FEAS 6020T Hochentaster	D2	20	3/8" Picco	1,3 mm	33	
FEKS 2040		40	3/8" Picco	1,3 mm	57	
<b>FLORABEST</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
FHE 550A1	D2	25	3/8" Picco	1,3 mm	40	
FKS 2000 A1 /B1FKS, 2000 B1FKS, 2000/6FKS, 2200 B1FKS, 2000/7FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 2200 1FKS, 2200 A1	D2	40	3/8" Picco	1,3 mm	57	
<b>GARDENCARE</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
GC-3814, GC-4016	D2	35 40	3/8" Picco	1,3 mm	53 57	
GC-4518, GC-5020	H62	45 50	.325"	1,5 mm	72 78	
<b>GMC</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
ELC2400	D2	40 45	3/8" Picco	1,3 mm	57 62	
<b>GO/ON</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
EKS 1835/2	D2		3/8" Picco	1,3 mm	53	
<b>GRIZZLY</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
KS400i		40	3/8" PMN	1,1 mm	55	
<b>HANDY</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140		30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	44 49 56	
40HF	H62	28 33 35 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 66 68 72 78	
<b>ЭНЕРГОМАШ</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
Энергомаш ПТ99374, Энергомаш ПТ99376, Энергомаш ПТ99416, Энергомаш ПЦ99200	D2	35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	53 57 63	
Энергомаш ПТ99456, Энергомаш ПТ99458, Энергомаш ПТ99466, Энергомаш ПТ99468, Энергомаш	H62	40 45 50	.325"	1,5 mm	66 72 78	
<b>HITACHI</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B	D2	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 57	
CS38EK, CS40EL, CS45EM, CS33EA, CS33ET, CS33EB	D3	38 40	.325" MDP	1,3 mm	64 66	
<b>HOMELITE</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, 3314, 3316, 3300, CS40,	D2	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 56	

TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974						
192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205		20 25 30 30 35 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	37 42 48 49 52 53 59	
30, 150, EZ, EZAUTO, 130, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, 252, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b, 3816, 4528, 4520, 4016	<b>H62</b>	30 33 35 40 45 50	.325" MDP	1,3 mm	54 56 61 67 72 78	
290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40		30 35 40 45 50 60	3/8"	1,3 mm	49 54 59 64 70 81	
250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545	<b>H62</b>	33 35 38 40 40 45	.325" MDP	1,3 mm	57 61 65 66 69 73	
	<b>H62</b>	33 35 38 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	57 61 65 65 67 69 73 78	
330, 350, 360AO, 360SL, 700, 800, 825, 460, 400, 540, 410, 450, 450SL, 550, 850, 825, 900, 922, 923, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLA0, SXL925, XL12, 8800		40 50 60 67 73	3/8"	1,3 mm	60 70 81 93 98	
1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO		43 53 63	3/8"	1,6 mm	68 78 90	
SUPER1050XP, WIZ, XSERIES, XPSERIES, XP2000, ZIP		43 53 63	.404"	1,6 mm	62 71 82	
360		43 53	.404"	1,6 mm	62 71	
<b>HUSQVARNA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
327P4, 327P5x, 327PT5S, 436Li, 536LIXP, T536LIXP		25 30 35	3/8" Micro-Lite	1,1 mm	40 45 52	2)
232P4, 325P4x, 327P4, 327P5x, 327PT5S		25 30	3/8" Picco	1,3 mm	40 45	2)
250PS, 236, 240, 240e	<b>H4</b>	20 30 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	32 45 52 56 62	
135, 135e, 334, 335, 338, 439, T435, T540XP, Electric 315, 316, 317, 318, 320, 321	<b>H5</b>	30 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 56 60	
HUSKY32, HUSKY38		30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	47 53 58	
33, 36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 55, 136, 137, 141, 142, 235, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 435, 440, 445, 450, 455, 460, EL16, EL1400, EL1500, EL1600	<b>H61</b>	33 38 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 72	2), 4)
350, 351, 353, 355		28 33 35 38 38	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 64	



		40 40 45 50			66 68 72 78	
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 133, 136, 140, 141, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 444, 450, 455 Rancher, 460, 555, 560, EL16, EL1400, EL1500, EL1600	<b>H62</b>	28 33 35 38 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 64 66 68 72 78	1), 2), 5)
154, 254, 257, 261, 262, 357, 359, 362, 455, 460, 555, 560		28 33 35 38 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 64 66 68 72 78	* / ***
154, 254, 257, 261, 262, 357, 359, 362, 455, 460, 555, 560	<b>H63</b>	33 33 38 40 45 45 50 60	3/8"	1,5 mm	50 52 56 60 64 68 72 84	1), 3)
61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576	<b>H7</b>	33 38 40 43 45 50 55 60 65 70 75 90	3/8"	1,5 mm	52 56 60 64 68 72 76 84 89 92 102	1)
1100, 2100, 2101, 3120		33 38 40 43 45 50 55 60 65 70 75 90	3/8"	1,5 mm	52 56 60 64 68 72 76 84 89 92 102	1)
1100, 2100, 2101, 3120	<b>H8</b>	55 60 90	.404"	1,6 mm	68 76 104	
SAWMILL		40 50	.325" MDP	1,3 mm	67 81	
<b>IKRA</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
KS 1400, KS 1500, KS 1600, EKS 1600, EKS 1700, EKS 1800, KS 2000, KS 1200	<b>D2</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			57	
	<b>D2</b>	45	3/8" Picco	1,3 mm	62	
		30			45	
		35			52	
40	56					
<b>INKAR</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
alle Modelle	<b>H62</b>	38	.325"	1,5 mm	64	
<b>IRCEM</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
1700F, I2000F		40	.325"	1,3 mm	64	
		45	3/8"	1,5 mm	68	
		50			72	

<b>JCBHYDROCHIEF</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis	
alle Modelle	S9	43	3/8"	1,6 mm	67		
		53			75		
		63			83		
			43	.404"	1,6 mm	60	
			53			68	
			63			80	
<b>JONSERED</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis	
BABYSAWM36, M361,3 mm61, 365, 370		30	3/8" Picco	1,3 mm	45		
		35			50		
		35			52		
		40			57		
2033 TH, 2137, 2138	D2	30	3/8" Picco	1,3 mm	45		
		35			52		
		40			57		
2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2115, 2135, 2121, 2117, 2137, 2138, 2139, 2234, 2238	H5	30	3/8" Picco	1,3 mm	45		
		35			52		
		40			56		
		45			60		
2012, 2014, 2036, 2040, 2041, 2045, 2015, 51, 370, 380, 410, 2149, 2050, 2063, 2051, 2054, 2055, 2150, 2145, 2141, 2152, 2153, 2255, 2156, 2163, 2159, 2149, 2240, 2245, 2250, 420, 425, 435, 450, 451, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 520, 525, 535, 590, EL14, EL1200, 45E, 49SP, 50, 52	H62	28	.325"	1,5 mm	52		
		33			56		
		35			60		
		38			64		
		38			64		
		40			66		
		40			68		
		45			72		
		50			78		
		2159, 2145, 2149, 2147			H61		33
38	64						
45	72						
2063, 2163, 2159	H63	33	3/8"	1,5 mm	50		
		38			56		
		40			60		
		45			64		
	H62	28	.325"	1,5 mm	52		
		33			56		
		35			60		
		38			64		
		38			64		
		40			66		
		40			68		
		45			72		
	50	78					
	H61	33	.325" MDP	1,3 mm	56		
		38			64		
		45			72		
625, 630, 630SUPER, 670, 670CHAMP, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2171, 2165, 2186, 2188, 820/830*, 920/930* *) mit 9 mm Stehbolzen	H7	33	3/8"	1,5 mm	52		
		38			56		
		40			60		
		43			64		
		45			68		
		50			72		
		55			76		
		60			84		
		65			89		
		70			92		
	75	102					
	H7	90	3/8"	1,6 mm	115		
		53	.404"	1,5 mm	68		
			55			68	
60			76				
90			104				
60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941		40	3/8"	1,5 mm	60		
		45			68		
		50			72		
		58			80		
		63			88		
		75			98		
1020		40	3/8"	1,5 mm	56		
		43			64		
		55			76		
SAWMILL 2095+, SAWMILL 600+		40	3/8" Picco	1,3 mm	60		
		50			72		
		40			.325" MDP		1,3 mm

		50			81	
<b>KRESS</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
DUO-SAGE		25	3/8" Picco	1,3 mm	36	
<b>LANDONI</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
771, 772		35 40 45	.325"	1,3 mm	60 64 70	
773, L20		40 50 60	3/8"	1,3 mm	58 70 80	
<b>LOGOSOL</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
3000, 3052, 0036 mit Stihl 064, 066, MS660, MS361, MS064, E3000, E3500, E3052	<b>S6 / S7</b>	33 38 40 45 50 60 70 75 90	3/8"	1,6 mm	52 56 60 66 72 84 91 98 114	
3020 mit Stihl 084, 088, MS880, MS084, MS088	<b>S9</b>	38 43 50 53 63 63	3/8"	1,6 mm	58 66 74 75 86 88	
<b>MAKITA</b>	Schiene- typ	Schiene- länge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 516B, 516NB		30 35	1/4"	1,3 mm	66 76	
AUC120DWAE		12	1/4"	1,3 mm	42	
DCS34, DCS330, 340, 341, 390, 400, 401, 5012, 5014, 5016, 3500, UC3501, UC3020A, UC3520A, UC4020A	<b>D1</b>	30 35 40	3/8" PMN	1,1 mm	46 52 56	
DCS330S, DCS350, DCS3501, DCS390, UC3501, UC3520A, BUC250RDE, BUC122RFE, UC4020A, DCS400, DCS380, DCS300, DCS3410TH, DCS232T, UC3030A, DCS340, DCS341, DCS401, DCS4610, UC3530AK, UC4530A, UC3000, UC3500, UC4000, UC4030A, K5012, 5014, 5016	<b>D2</b>	30  30  35  40 40	3/8" Picco	1,3 mm	45  46  52  56 57	
DCS410, DCS411, DCS4301	<b>D3</b>	33 38 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 72	
DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	<b>H61</b>	33 38 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 72	
DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i, DCS431, DCS43001, 45	<b>H62</b>	28 33 35 38 38 40 40 45 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 64 66 68 72 72 78	
DCS460, DCS500, DCS4600, DCS5030	<b>D5</b>	38 43 45 50 53	3/8"	1,5 mm	56 64 64 72 72	
DCS6000i, DCS520i, 540, 5200, 6000, DCS6800i	<b>D5</b>	38 43 50 53	3/8"	1,5 mm	56 64 72 72	
9000, DCS9010		43 50 58	3/8"	1,5 mm	64 72 80	
DCS6400, DCS7300, DCS6401, DCS9000, DCS9010, DCS7301, DCS79001, DCS7900	<b>H7</b>	40 45 50	3/8"	1,5 mm	60 68 72	

		60 70			84 92	
<b>MAROYAMA</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
MCV 3100	D2	35 40	3/8" Picco	1,3 mm	52 56	
<b>MAX BAHR</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
KSH 600 Hochentaster	D2	25	3/8" Picco	1,3 mm	40	
<b>McCULLOCH (I)</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
Electramac 312, 314, 316, 330, 335,		30 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	45 50 56 60	
Mac 542e, California, Mac 545e (intenz), Mac 5 Evolution (intenz), 2200E, 1900E		30 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	45 50 55 60	
ProMac 46 II	H61	33 38 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 72	
ProMac 54, 61, 72		40 45 50	3/8"	1,5 mm	60 68 72	
<b>McCULLOCH</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
M1, M2, M2B, M4B, M6, M6B		25 30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	38 44 50 56	
474, 484, 735, C180, CALIF./ARIZON, CALIFORNIA 90, EAGERBEAVER, EAGERBEAVER 1030, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM470, PM480, PM510, PM400, PM6, PM730, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY.900, MINI MAC (alle Modelle), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat, PM394, PM494, MAC930, MAC935, MacCat 839, Electromac 1030, 1035, Euromac 314/316, Mac436, Mac538E/539E, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E		30 35 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	44 49 50 55 60	
ELECTRA MAC16E, 838, 839		30 30 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	44 45 50 56 60	
3500, 400P, TITAN35, TITAN40, PM38, PM40, PM46, DAYTONA 1000		40	3/8" Picco	1,3 mm	54	
335, 435, 440, 441, 738, 842	D2	35 40	3/8" Picco	1,3 mm	55 56	
TITAN41, TITAN46, 4600, 4700, 4900, 5000, 10-49, 10-42, TIMBERBEAR 849	H62	40 45	.325"	1,3 mm	66 72	
1-10, 10-10, 2-10,3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, SP60, SP81		30 40 50 60 70	3/8"	1,3 mm	50 60 71 81 92	
850, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L		40 50 60	3/8"	1,5 mm	60 71 81	
MAC950, MAC960, MAC970, 300, 050, 006, PROMAC51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70		33 38 40 45	3/8"	1,5 mm	52 56 60 68	
<b>McCULLOCH (F)</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J	H5	30 35 40 30 35 35 40	3/8" Picco 3/8" Picco	1,3 mm 1,3 mm	45 49 55 45 49 52 54	

CS360T	H5	35 40	3/8" Picco	1,3 mm	52 56	
CS400T	H5	40	3/8" Picco	1,3 mm	56	
		45			60	
	H62	40	.325" MDP	1,3 mm	66	
		45 50			72 78	
<b>METABO</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
Kt 1441	H5	35	3/8" Picco	1,3 mm	57	
Kt 1530	H62	33	.325"	1,5 mm	56	
		38			64	
5338	S4	30	1/4"	1,3 mm	64	
		35			72	
		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			50	
		40			55	
1440		40	3/8" Picco	1,3 mm	58	
<b>MITOX</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
Pole Pruner		25	3/8" Picco	1,3 mm	39	
3814, 4116	D2	35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
		40			57	
4518, 5020, 5620	H62	45	.325" MDP	1,3 mm	72	
		50			78	
		50			78	
6220, 6224	H7	50	3/8" Picco	1,3 mm	72	
		60			84	
CS38 PRO, CS41 PRO	D2	35	3/8" Picco	1,3 mm	53	
		40			57	
CS45 PRO, CS50 PRO, CS56 PRO	H62	40	.325" MDP	1,3 mm	66	
		45			72	
		50			78	
CS3612T	D2	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
<b>MOUNTFIELD</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
MC382		40	.325" MDP	1,3 mm	66	
MC438, MC3616	D2	35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
		40			57	
MC640		40	.325" MDP	1,3 mm	66	
<b>MR. GARDENER</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
EKS 2040	D2	40	3/8" Picco	1,3 mm	57	
<b>ПАРМА (ИНКАР)</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
Урал, Дружба, Тайга, Парма		50	.404"	1,6 mm	64	
Тайга, Парма (Инкар)		43	3/8"	1,6 mm	64	
		43			64	
Парма-2М	H62	45	.325"	1,5 mm	72	
		45	.325" MDP	1,3 mm	72	
Парма-3, Парма-4	H61 / H62	45	.325" MDP	1,3 mm	72	
		38			64	
ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16\38Л, 16\2000, ПЦБ-14\35Л, ПЦБ-14\38Л	D2	35	3/8" Picco	1,3 mm	53	
		40			56	
<b>OLEO-MAC</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
EP100 Pole Pruner, E1500, 931, 932, GS35, GS350	D2	25	3/8" PMN	1,1 mm	39	
		30	3/8" PMN	1,1 mm	45	
		30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			53	
		40			57	
233, 234, 244, 240, 241, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, 300		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			49	
		40			56	
OM-E200	S4	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			50	
		40			56	
240	S4	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			50	
		40			56	
		30	.325"	1,3 mm	51	
		35			57	
		40			64	
E170, E170F		30	.325"	1,3 mm	51	
		35			57	
		40			64	
937, 938, 941, GS44	H61	33	.325" MDP	1,3 mm	56	

		38 40 45			64 66 72	
940C	<b>D3</b>	33 40	.325" MDP	1,3 mm	56 66	
938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300F	<b>H62</b>	28 33 35 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 66 68 72 78	
962, 956	<b>H63</b>	40 45 50 55	3/8"	1,5 mm	60 68 72 77	
	<b>H62</b>	28 33 35 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 66 68 72 78	
250A, 251, 251SUPER, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300		40 45 50 58 63 75	3/8"	1,5 mm	60 68 72 80 88 98	
970, 980, 971, 981		40 45 50 58	.404"	1,5 mm	55 62 66 73	
		40 45 50 58 63 75	3/8"	1,5 mm	60 68 72 80 88 98	
999, 999F, 985	<b>S9</b>	43 53 63 75 90 104	.404"	1,6 mm	60 68 80 92 108 123	
<b>PARKSIDE</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
EKS 1700		40	3/8" Picco	1,3 mm	56	
EKS 1650		40	3/8" PMN	1,1 mm	55	
PKS 2000/4, PKS 40, PKS 10/3, PKS 40/5		40	3/8" Picco	1,3 mm	55	
		40			57	
<b>PARMA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
alle Modelle	<b>H7</b>	40	3/8"	1,6 mm	62	
		40	3/8"	1,5 mm	62	
<b>PARTNER</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
1436, 1641	<b>D1</b>	35 40	3/8" PMN	1,1 mm	52 56	
1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835, 1840, 371, 391, 542, 1640, 351CCS3CCS		35	3/8" Picco	1,3 mm	50	
		40			54	
1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618	<b>D2</b>	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 56 62	
330, 335, 340, 345, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P390, P420, 350, 391, 405, P842, 20X	<b>D2</b>	30 35 40 45	3/8" Picco	1,3 mm	45 52 56 62	
1550EL, 1850EL, 185, P520, 616, 620, 718, P722T	<b>H5</b>	35	3/8" Picco	1,3 mm	52 57	
EL1450, 1200, EL1650, 400, 410, 460, 360, 450, 500, 5000, 405, 450, 470, 510, 540, 411, 360, 365, 400, 405, 450,	<b>H61</b>	33 38 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 72	

465, 495, 510, 540, 500, 545, 461, MINIFARMERSAW, P500, P5000, P5500, 1200EL, 1400EL, 1450, 360, 365, 400, 405, 545, 450, 1500EL, 1650, 5500, 410, 460, 510, 4700, P5300, 20X POWER, 470, 540	<b>H62</b>	28 33 35 38 38 40 40 45 50	.325"	1,5 mm	52 56 60 64 64 66 68 72 78	
550, 605	<b>H63</b>	33 38	3/8"	1,5 mm	50 56	
650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65		33 38 40 43 50 55	3/8"	1,5 mm	52 56 60 64 72 76	
660, P7700, 710	<b>H7</b>	40 45 50 55 60 65 70 90	3/8"	1,5 mm	60 68 72 77 84 89 92	
P100, P85, R40, R435, R440		55 65	.404"	1,6 mm	69 80	
MT39	<b>D2</b>		1/4"	1,3 mm	58 60	
			3/8" Picco	1,3 mm	45 52	
MT40	<b>D2</b>		1/4"	1,3 mm	58	
			3/8" Picco	1,3 mm	45 52 56	
MT41	<b>D3</b>		.325" MDP	1,3 mm	66	
MT51, MT56, MT62, 1200, 1400, 1450	<b>H62</b>		.325"	1,5 mm	66 72	
	<b>H63</b>		3/8"	1,5 mm	64 72	
AC620031, AC620033			1/4"	1,3 mm	48	
AC620021			3/8" Picco	1,3 mm	40	
<b>POULAN</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
ES300	<b>D1</b>	35 40	3/8" PMN	1,1 mm	52 56	
1800, 2000, 2300AV, 2300CVY, 25A, P3314, P3314WS, PLN1514, 1420, 1630, MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600, P3416, P4018WT, PLN3516F, ES350		<b>D2</b>			30 35 40	3/8" Picco
1400E		35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
200SERIES		33	.325"	1,5 mm	56	
300SERIES, 306, 3400, 445, 446, 450, 360, 361, 3700, 3800, 395, 3900, 4400, 400SERIES, 4000, 4200		33 40 50	3/8" Picco	1,3 mm	52 60 70	
4400, 4900, 5200, 5400, 6700		33	3/8"	1,5 mm	52	
415, 425, 445, 475, 505	<b>H7</b>	33 33 38 40 43 45 50 55 60 65 70 75	3/8"	1,5 mm	52 52 56 60 64 68 72 76 84 89 92 102	
5500, 6000		43 53	.404"	1,6 mm	61 70	
<b>RYOBI</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
PCN 3335 APRO2	<b>D2</b>	25	3/8" Picco	1,3 mm	40	
		30			45	
		35			52	

		40			57	
PCN 4040		40	.325"	1,5 mm	66	
		45			72	
35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530, CS-1535, CS-1540		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			49	
		40			55	
CSE5145, CSE5650		40	.325"	1,5 mm	68	
		45			72	
		50			80	
CSN 410		40	3/8" Picco	1,3 mm	56	
RCS36		30	3/8" PMN	1,1 mm	45	
RCS4240B		40	3/8"			
RCS5145B		45	.325"			
RCS3535B		35	3/8"			
RCS3535CBPK1		35	3/8"			
RCS20402C		40	3/8" Picco	1,3 mm		
RCS4640C		40	.325"			
<b>SABRE</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
SABRE 31, 33, 205, 3350B, S35		30	3/8" Picco	1,3 mm	48	
		30			49	
		35			52	
		35			53	
		40			59	
<b>SHINDAIWA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
P230, P231		20	3/8" PMN	1,1 mm	33	
		25			39	
		30			44	
305AVZ, E305		35	1/4"	1,3 mm	76	
		40			86	
A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, 296TS, 320TS, 358TS, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 352S, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	<b>D2</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			57	
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 560, 580, A180B, 511		33	.325" MDP	1,3 mm	56	
		40			66	
		45			72	
YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377, 389S, 452S, 452GS		28	.325"	1,5 mm	52	
		33			56	
		35			60	
		38			64	
		40			66	
		45			72	
550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 598, 667, YB801, YB901, YB1091	<b>H7</b>	40	3/8"	1,5 mm	60	
		43			64	
		45			68	
		50			72	
<b>SKIL</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U		30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			56	
1620U, 1634U, 1636U	<b>D2</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			57	
1603H, 1604H		35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
<b>SOLO</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
613	<b>D2</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			57	
614, 620, 621, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642	<b>H5</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			52	
		40			56	
		45			60	
636		30	3/8" PMN	1,1 mm	45	
		35			52	
MULTI-MOT		25	1/4" MDP	1,3 mm	58	
		30			68	
650, 605VA, 606VA, 631, 632, 634, 638, 641, FARMER31, FARMER32, FARMER38		30	3/8" Picco	1,3 mm	47	
		35			53	
		40			58	



614E		40	3/8" Picco	1,3 mm	57	
610, 611VA, 615, 616VA, FARMER11, FARMER16		40 45	.325"	1,3 mm	67 73	
639, 641, 644, 650, 643IP, 645, 646, 647, 651, 651SP, 652, 654, 656SP	<b>H62</b>	33 35 38 40 40 45	.325"	1,5 mm	57 61 64 67 68 73	
662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	<b>H7</b>	33 38 40 43 45 50 55 60 65 70	3/8"	1,5 mm	52 56 60 64 68 72 76 84 89 92	
603, 609	<b>H7</b>	60 70 80 90	.404"	1,6 mm	76 84 95 108	
635, 642		43 53 63	.404"	1,6 mm	63 72 82	
620, 640, 645, 650, 655, 660, 70, SOLOREX		40 50	3/8"	1,3 mm	60 71	
<b>SPEAR &amp; JACKSON</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
SPJCS38		40	3/8" Picco	1,3 mm	54	
SPJ4040, SPJCS37-40, SPJCS1840, SCS350, GCS400N	<b>D2</b>	40	3/8" Picco	1,3 mm	57	
SCS400, SCS45465		45	.325" MDP	1,3 mm	72	
SCS4565, SPJC4645		45	.325"	1,5 mm	72	
<b>STIHL</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
MS150 C-E		30	1/4"	1,3 mm	66	
HT70, HT75, HT100, HT101, HT131, HTE60, 017, 019T, 023L, E140, MS170, MS171, MS181, MS190T, MS192, MS192T, MSE140	<b>S3</b>	30 35	3/8" PMN	1,1 mm	44 50	
009, 010, 011, 012, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E14, E160, E180, MS200, MS200T, MS201, MS201T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MSE160, MSE180, MSE200	<b>S4</b>	30 35 40	3/8" Picco	1,3 mm	44 50 55	
MS240, MS260, MS261, E160, E180, 024, 026, 10, 11, 9, E10028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, 019/T, 020/T, 021/T, 023/T, 025/T, MS270, MS271, MS280, MS290, MS291, MS360, MS361, MS390, MS391, MS200		33 38 40 45	.325" MDP	1,3 mm	56 62 67 74	
012, 023, 025, MS230, MS231, MS250, MS251	<b>S5</b>	40 45	.325"	1,6 mm	62 68	
024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS240, MS260, MS261, MS270, MS271, MS280, MS290, MS360, MS361, MS390	<b>S6</b>	33 38 40 45 50	.325"	1,6 mm	56 62 67 74 81	
029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660, MSE220	<b>S7</b>	33 38 40 45 50 55 60 70 90	3/8"	1,6 mm	52 56 60 66 72 77 84 91 114	
075, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880		35 43 53 63	3/8"	1,6 mm	58 66 75 88	
075, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880	<b>S9</b>	43 43	.404"	1,6 mm	60 60	

		53			68	
		53			68	
		63			80	
		63			80	
		75			91	
		90			104	
070, 090	<b>S8</b>	43	.404"	1,6 mm	64	
		53			72	
		63			84	
		75			92	
		90			104	
		104			122	
<b>STIGA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
930, 935, 1400		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		30			45	
		35			50	
940		35	.325" MDP	1,3 mm	55	
		35			56	
955		40	3/8"	1,5 mm	60	
SE1.6, SE1.8		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			50	
		40			55	
		40			56	
SP340		30	3/8" Picco	1,3 mm	44	
		35			50	
		40			56	
SP370, SP410		33	.325" MDP	1,3 mm	56	
		40			64	
SP460, SP510	<b>H62</b>	33	.325"	1,5 mm	56	
		35			61	
		40			66	
		45			72	
		50			78	
<b>STURM</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
GC99374, GC99376, GC99416, CC9920, CC9922	<b>D2</b>	35	3/8" Picco	1,3 mm	52	
		40			57	
		45			63	
GC99456, GC99458, GC99466, GC99468, GC99502	<b>H62</b>	40	.325"	1,5 mm	66	
		45			72	
		50			78	
<b>TALON</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100		30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			49	
		40			55	
AC3100	<b>H5</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	
		35			49	
		35			52	
		40			54	
		40			56	
		45			60	
AC3102	<b>H62</b>	40	.325" MDP	1,3 mm	66	
		45			72	
		50			78	
<b>TANAKA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
290, 300, ACS330, ECS3500, ECS360, ECS320, ECS3301, ECS3351	<b>D2</b>	30	3/8" Picco	1,3 mm	45	6
		35			52	
		40			57	
ECS4000, ECV-4501		28	.325"	1,5 mm	52	7
		33			56	
		35			60	
		38			64	
		40			66	
		40			68	
		45			72	
		50			80	
650, ECS506, 655		33	3/8" Picco	1,3 mm	52	7
		40			60	
		45			64	
		45			66	
		50			70	
<b>TAIGA</b>	<b>Schiene- typ</b>	<b>Schiene- länge cm</b>	<b>Kettenteilung</b>	<b>Treibglied- stärke</b>	<b>Anzahl Treibglieder</b>	<b>Hinweis</b>
alle Modelle		43	3/8"	1,6 mm	64	

		43	3/8"	1,5 mm	64	
<b>TOPCRAFT</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
E 1,7 profi		40	3/8" PMN	1,1 mm	55	
TKS 1,8 Pro		40	3/8" Picco	1,3 mm	55	
<b>ZENOAH</b>	Schienen- typ	Schienenlänge cm	Kettenteilung	Treibglied- stärke	Anzahl Treibglieder	Hinweis
G2500PS, G2000T	<b>D2</b>	30	1/4"	1,3 mm	66	
GT250-10, GT310-12, GT310-14, G2500T, G3200T, GZ3500T, G300T, G310TS, G320AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-14, G3800AVS-16, G250TS, G3100, G3200, G3800, G3300	<b>D2</b>	25 30 35 40 40	3/8" Picco	1,3 mm	40 45 52 56 58	
G380AVS		30 33	.325"	1,5 mm	54 56	
G415AVS-16, GZ4000, GZ4500	<b>D3</b>	33 38 45	.325" MDP	1,3 mm	56 64 72	
G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS	<b>H62</b>	33 35 38 38 40 45 50 50	.325"	1,5 mm	56 60 64 64 66 72 81 78	
G561AVS, G621AVS		40 45 50	.325"	1,5 mm	66 72 81	
G621AVS, G6200, G7700		33 40 45 50 50	3/8"	1,5 mm	52 60 64 70 72	